


## 3~ NUMINOS® DALI M

### 3-fasig systeem verlichting zwart/zwart 3000K 24°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duidelijke verlichtingsontwerpmogelijkheden. Zoals bij de 3~ NUMINOS® DALI M 3-fase systeemarmatuur led, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 1955 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1004466
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	500mA
Lengte	18.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.83 kg
Brutogewicht	1.13 kg
Beschermingsklasse	I
Montagebeschrijving	rail plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Wattage	20.1 W
Lumen	1955 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	64

## Lichtbron

791822	
--------	---

## Toebehoren

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	-------------------------------