



NUMINOS® MOVE DL M

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/chroom 2700K
55° draai- en kantelbaar

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® MOVE DL M, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 watt, een lichtsterkte van 1550 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003573
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17.55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1550 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

Lichtbron

791800	
--------	---

Toebehoren

1004792	NUMINOS® M , diffusor mat
1004069	Led driver , 29W 500mA
1004064	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1006143	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart
1004054	led driver , 20W 500mA PHASE
1006146	Numinos® M Reductiering , hoekig 240/120mm wit
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006144	Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit
1004793	NUMINOS® M , diffusor honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006145	Numinos® M Reductiering , hoekig 240/120mm zwart
1004790	NUMINOS® M , diffusor ellips
1004791	NUMINOS® M , diffusor prisma

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.39 kg
Brutogewicht	0.45 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	12 cm
BIG WHITE pagina	87